




Koel- / vrieskasten
refrigerated cabinets



ALPFRIGO ❄️

www.alpfrigo.com

ALPFRIGO ❄️

Ennova BV, Postbus 41, 6970AA Brummen,
tel.: 0575-229080, www.ennova.nl, e-mail: verkoop@ennova.nl

ALPFRIGO ❄️

www.alpfrigo.com



MODEL TYPE	Breedte x Diepte x Hoogte WIDTH x DEPTH x HEIGHT	Inhoud VOLUME	Massa MASS	Temperatuurbereik TEMP. RANGE	Aansluiting POWER INPUT	Aansluiting POWER	Energieverbruik ENERGY (kW/24u) CONSUMPTION	Roosters NO. OF SHELVES
CM 700 SS	710x800x2000	650	150	-2 °/+8 °	425	SUPPLY	4.2	4
CN 700 SS	710x800x2000	650	162	-18 °/-24 °	600	230/50	10.9	4
CM 1400 SS	1420x700x2000	1300	230	-2 °/+8 °	640	230/50	5.3	4
CN 1400 SS	1420x700x2000	1300	245	-18 °/-24 °	700	230/50	14.2	8
CM/CN 700 SS	710x800x2000	650	165	+2 °/+10 ° -2 °/+8 °	540	230/50	6.2	4
CM/CN 700 SS	710x800x2000	650	165	-2 °/+8 ° -18 °/-22 °	720	230/50	9.0	4
CN/CN 700 SS	710x800x2000	650	165	-18 °/-22 ° -18 °/-22 °	850	230/50	15.2	4
CM/CN 1400 SS	1420x800x2000	1300	254	-2 °/+8 ° -18 °/-22 °	1025	230/50	16.2	4
CM 700 SS SV*	710x800x2000	650	160	-2 °/+8 °	425	230/50	5.3	8
CN 700 SS SV*	710x800x2000	650	170	-18 °/+22 °	700	230/50	14.7	4
CM 1400 SS SV*	1420x800x2000	1300	250	-2 °/+8 °	530	230/50	6.1	8
CN 1400 SS SV*	1420x800x2000	1300	270	-18 °/-22 °	900	230/50	17.5	8

* omgevingstemperatuur tot 32°C


C	700/1400	SS	SV	B	2D	RU		P	M	N
CABINET GN2/1	MODEL	STAINLESS STEEL AISI 304	GLASS DOOR	OUTSIDE WHITE COAT	TWO VERTICAL DOORS	REMOTE UNIT	TEMP. RANGE	-2°/+10°	-2°/-8°	-18°/-24°
GN2/1 KAST	MODEL	AISI 304 RVS	GLASDEUR	BUITEN WITTE COATING	2 VERTICALE DEUREN	REMOTE CONDENS	TEMP. BEREIK	-2°/+10°	-2°/-8°	-18°/-24°



Specificaties:
Volledig AISI 304 RVS
Scotchbrite gepolijst
Volledig automatisch
Isolatie 100% CFC vrij -70 mm
Omkeerbare deur
Zelfsluitende deur
Elektronisch gestuurd
Koeling middels ventilator
Uitneembaar deurrubber
Poten in hoogte verstelbaar
Slot
Afgeronde hoeken (Hygiëne)
Omgevingstemperatuur +43 °C
Monobloc koelsysteem

BINNENZIJDE:
Aanpasbaar en verwijderbare
geleiders
Plastic gecoate roosters
Verlichting
Slot

OPTIES:
Luchtfilter
RH functie
Remote condens
Rvs roosters
wielen



uitneembaar
deurrubber
replaceable door gasket



Afgeronde
hoeken
rounded corners



Monobloc koelsysteem
removable refrigerating unit

FEATURES:
Structure made of AISI 304
Outside coat – scotchbrite polished
Fully automatic operation
Isolation 100% CFC free-70 mm
Reversible doors
Self closing doors
Electronically controlled
Fan assisted cooling
Replaceable door gasket
Adjustable feet
Internal rounded corners (easy cleaning)
Lock
High ambient operation +43 °C
Removable compact refrigerating unit

FITTING:
Adjustable and removable shelf supports
Plastic coated shelves
Internal light
Locks

OPTIONS:
Air filter
RH function
RU version
SS shelves
Confectionary set
Castors

ALPFRIGO

www.alpfrigo.com